fff

Bildcodierung Farbe



/etc/linuxmuster/server.ini

Informationen zum linuxmuster.net Server:

- Serverversion (6.2,7.x...)
- LDAP Host
- BindUser, BindDN, BindUserPW (Version 7)
- BaseDN
- Grouptree
- Usertree

/etc/linuxmuster/docker.ini

Informationen zum lokalen Dockerhost:

- Reverse Proxy Methode
- Proxy Autokonfig ja/nein
- [...]

/etc/linuxmuster/dockerscripts/

Skripte, die von den Setup-Skripten der Docker-Apps benutzt werden können:

- Gibt es einen DNS Eintrag für den gewünschteN Dienst?
- Gibt es ein Zertifikat für den gewünschten Dienst?
- [...]

Kommt mit "linuxmuster-dockerhost" aus Github.
Die ini-Dateien müssen einmal passend konfiguriert werden.
Basis für Docker-Apps, die innerhalb von linuxmuster.net mittels Autokonfiguration in Betrieb genommen werden können.

Kommt mit der jeweiligen App.

/srv/docker/<app-dir>/app.ini

Spezielle Konfigurationsanweisungen für die App (kann durch das App-spezifische Setup Skript ausgewertet werden).

- Containername
- [...]

/srv/docker/<app-dir>/bin/setup

Autokonfigurationsskript für die App:

- Sprache egal (bash, python...)
- Wertet die ini-Dateien des Docker Hosts aus, um die App zu konfigurieren
- Wertet, wenn nötig, die ini-Datei der App aus, um weitere Settings zu setzen
- Kann auf die Skripte in /etc/linuxmuster/dockerscripts zurückgreifen.
- Sollte mindestens die beiden folgenden Argumente implementieren:
  - first: Erstkonfiguration
  - update: Aktualisierung

Bildcodierung Farbe

From:
https://www.info-bw.de/ -

Permanent link:
https://www.info-bw.de/faecher:informatik:grundstufe:codierung:bildcodierung_farbe:start?rev=1575448920

Last update: **04.12.2019 08:42**