

Problemstellung: Sortieren

Beispiel: Eine Liste mit Personen

Aubine	Boice	4	aboice3@si.edu	Female	168.71.9.183
Ariela	Dearle	12	adearleb@eventbrite.com	Female	173.134.1.151
Adeline	McLeish	18	amcleishh@zimbio.com	Female	175.230.40.94
Bernice	Andrzejczak	13	bandrzejczakc@squidoo.com	Female	98.126.168.21
Burty	Deinhardt	5	bdeinhardt4@pcworld.com	Male	126.152.85.239
Carter	Donet	2	cdonet1@unc.edu	Genderqueer	56.47.22.73
Derrick	Kropp	14	dkroppd@icq.com	Male	172.189.31.27
Ellary	Pask	8	epask7@ebay.com	Male	212.220.123.92
Hollie	Elijah	9	helijah8@indiegogo.com	Female	4.105.153.54

Die Liste beinhaltet **Elemente** (Items), ein Element entspricht einer Zeile, sie soll sortiert werden nach einem (Sortier-) **Schlüssel** (Key). In diesem Fall soll der Sortierschlüssel der Nachname sein.

Die Liste ist dann sortiert, wenn die Elemente anhand des Sortierschlüssels in eine **Reihenfolge** gebracht worden sind.

Adeline	Boice	4	aboice3@si.edu	Female	168.71.9.183
Ariela	Bartlett	3	lbartlett2@technorati.com	Female	208.201.22.15
Aubine	Andrzejczak	13	bandrzejczakc@squidoo.com	Female	98.126.168.21
Bernice	Curtoys	15	lcurtoyse@desdev.cn	Female	92.18.63.145
Burty	Dearle	12	adearleb@eventbrite.com	Female	173.134.1.151
Carter	Deinhardt	5	bdeinhardt4@pcworld.com	Male	126.152.85.239
Derrick	Donet	2	cdonet1@unc.edu	Genderqueer	56.47.22.73
Ellary	Elijah	9	helijah8@indiegogo.com	Female	4.105.153.54
Hollie	Howes	7	khowes6@mozilla.org	Female	77.185.37.165
Jojo	Kropp	14	dkroppd@icq.com	Male	172.189.31.27
Kai	McBoice	19	lmcboice1@sciencemagazine.com	Female	114.26.75.115


Für verschiedene Schlüssel ergeben sich andere Reihenfolgen der Elemente:

Adeline	Boice	4	aboice3@si.edu	Female	168.71.9.183	Linnet	Pettigrew	16	rpettigrewf@usnews.com	Female	109.148.204.18
Burty	Dearle	12	adearleb@eventbrite.com	Female	173.134.1.151	Kai	McPeice	19	lmcpeice@sciencedaily.com	Female	114.35.75.115
Karla	McLeish	18	amcleishh@zimbio.com	Female	175.230.40.94	Carter	Deinhardt	5	bdeinhardt4@pworld.com	Male	126.152.85.239
Aubine	Andrzejczak	13	bandrzejczak@squidoo.com	Female	98.126.168.21	Lindie	Pettie	6	mpettie5@blog.com	Female	161.132.43.23
Carter	Deinhardt	5	bdeinhardt4@pworld.com	Male	126.152.85.239	Adeline	Boice	4	aboice3@si.edu	Female	168.71.9.183
Derrick	Donet	2	cdonet1@unc.edu	Genderqueer	56.47.22.73	Jojo	Kropp	14	dkroppd@icq.com	Male	172.189.31.27
Jojo	Kropp	14	dkroppd@icq.com	Male	172.189.31.27	Burty	Dearle	12	adearleb@eventbrite.com	Female	173.134.1.151
Lavina	Pask	8	epask7@ebay.com	Male	212.220.123.92	Karla	McLeish	18	amcleishh@zimbio.com	Female	175.230.40.94
Ellary	Elijah	9	helijah8@indiegogo.com	Female	4.105.153.54	Ariela	Bartlett	3	lbartlett2@technorati.com	Female	208.201.22.15
Ronda	Shakespear	11	jshakespear@google.ru	Female	225.177.127.18	Lavina	Pask	8	epask7@ebay.com	Male	212.220.123.92
Hollie	Huws	7	yhhuws6@mozilla.org	Female	77.185.37.165	Ronda	Shakespear	11	jshakespear@google.ru	Female	225.177.127.18

Ziel: Wir wollen alles mögliche Sortieren


Beispiel 1:

Eine Liste zufälliger reeller Zahlen soll sortiert werden¹⁾:




Beispiel 2:

Eine Wort-Liste soll sortiert werden:



Beispiel 3:

Die Dateien in einem Verzeichnis sollen nach ihrem Namen sortiert werden:



Gemeinsamkeiten

In allen Beispielen wurde ein Array mit der (noch zu implementierenden) Methode `Insertion.sort(array)` sortiert. Dabei hatten sowohl Array-Elemente als auch die Sortierschlüssel verschiedenste Typen – was für den Aufruf der Methode jedoch unerheblich war: Die Methode erhält als Argument das Array und sortiert es. Der Vorgang des Sortierens war vom Typ des Schlüssels, nach dem sortiert werden sollte ist vollkommen abstrahiert – die `sort()` Methode hat immer funktioniert.

Callbacks und Interfaces

Ein Callback ist eine Referenz auf ausführbaren Code - bei den Sortierbeispielen oben geschieht stets folgendes:

- Das Programm ruft die `sort()`-Methode mit einem Array von Objekten auf.
- Die `sort()`-Methode ruft ihrerseits die `compareTo()` Methode der Objekte auf, um zu ermitteln, in welcher Reihenfolge diese angeordnet werden müssen.

In Java werden solche Callbacks als **Interfaces** implementiert. Datentypen, die man sortieren kann, müssen in Java das **Comparable-Interface** implementieren. Zahlreiche Datentypen machen das "von sich aus", z.B. Integer, Double, String, Date, und File.

Eigene sortierbare Objekte

Wenn man eigene Objekte implementiert, die sortiert werden sollen, müssen diese eine Methode `compareTo()` implementieren, die entweder -1, +1 oder 0 zurückgibt, je nachdem wie der Vergleich ausfällt. Am besten sieht man das an einem Beispiel:

```
public class Date implements Comparable<Date> // Hier wird angegeben, dass
das Comparable Interface implementiert wird.
{
    private final int month, day, year;

    public Date(int m, int d, int y)
    {
        month = m;
        day = d;
        year = y;
    }

    public int compareTo(Date that)
    {
        if (this.year < that.year ) return -1;
        if (this.year > that.year ) return +1;
        if (this.month < that.month) return -1;
        if (this.month > that.month) return +1;
        if (this.day < that.day ) return -1;
        if (this.day > that.day ) return +1;
        return 0;
    }
}
```

1)

Hört sich erst mal sinnlos an, eine Anwendung kommt später...

From:
<https://www.info-bw.de/> -

Permanent link:
<https://www.info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:algorithmen:sorting:problemstellung:start?rev=1675677372>

Last update: 06.02.2023 09:56

