# 1. Normalform (1NF)

**Atomare Attribute**. Die Erste Normalform (1NF) ist dann gegeben, wenn alle Informationen in einer Tabelle atomar vorliegen.

Eine Relation befindet sich also dann in der ersten Normalform (1NF), wenn in keinem Feld in der Tabellen mehrere Werte eingetragen sind. Wann genau ein Attribut atomar ist, hängt manchmal auch noch von den Randbedingungen der Miniwelt ab, die man modellieren möchte - für viele Miniwelten reicht ein ISO-Datumsfeld der Form YYYY-MM-DD aus, manche Modelle erfordern aber eventuell die weitere Aufteilung in die Attribute Tag, Monat und Jahr.

---

**(A1)**

Wir gehen von unserer Universaltabelle aus:

| id | produkt | preis | nummer | anzahl | doktor | telefon_fax | adresse | hersteller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlagbohrer | 199.95 | 1000-1 | 1 | Blutgesicht, Hans | 123-550,123-551 | Kariesweg 1, 12345 Zahnstein | Hilti, Bohrmaschinenstr. 58a, 88887 Hilterhausen |
| 2 | Zement | 5.95 | 1000-2 | 5 | Quälstein, Bertha | 456-777,456-778 | Lochpfad 23, 23458 Schmerzstadt | Hoch & Tief, Am Höhenzug 22, 12345 Tiefenbau |
| 3 | Kneifzange | 19.95 | 1000-3 | 3 | Eisenfaust, Viktoria | 789-250,789-251 | Zahnwurzel 3, 87454 Dolomostadt | Eisen-Karl, Karlstrasse 5, 76542 Eisenhafen |
| 4 | Brecheisen | 49.95 | 1000-4 | 7 | Rostzange, Eberhart | 234-100,234-101 | Peinweg 5, 74512 Reissheim | Eisen-Karl, Karlstrasse 5, 76542 Eisenhafen |
| 5 | Hammer | 19.95 | 1000-5 | 4 | Frankenstein, Emilia | 567-200,567-201 | Am Dom 5, 50670 Köln | Stahl AG, Blechweg 102b,89452 Alustetten |
| 6 | Zement | 5.95 | 1000-2 | 9 | Eisenfaust, Viktoria | 789-250,789-251 | Zahnwurzel 3, 87454 Dolomostadt | Hoch & Tief, Am Höhenzug 22, 12345 Tiefenbau |
| 7 | Brecheisen | 49.95 | 1000-4 | 2 | Blutgesicht, Hans | 123-550,123-551 | Kariesweg 1, 12345 Zahnstein | Eisen-Karl, Karlstrasse 5, 76542 Eisenhafen |

- Welche Attribute sind nicht atomar?
- Welche Schwierigkeiten ergeben sich daraus, wenn du mit SQL Informationen aus der Datenbank abfragen möchtest? Nenne drei Beispiele, wo Probleme entstehen, weil die Attribute nicht atomar sind.

Importiere die

Universaltabelle

in deine Übungsdatenbank.

**(i)** Erstelle die Tabellenfelder `name` und `vorname` und überführe die Inhalte des Attributs `doktor` in diese Felder. Dabei kann du die mysql-Funktion `SUBSTRING_INDEX` verwenden[1)]. Mit dieser kann man den Inhalt eines Tabellenfelds an einem Trennzeichen in Teile zerlegen, die man über Ihren Index ansprechen kann:

Probiere die folgenden SQL-Statements aus und mache dir klar, was dabei passiert, du kannst dir auch mal die Dokumentation zu `SUBSTRING_INDEX` durchlesen:
https://mariadb.com/kb/en/substring_index/

```
SELECT SUBSTRING_INDEX(doktor, ',', 1) FROM `zahnarztbedarf`
SELECT SUBSTRING_INDEX(doktor, ',', -1) FROM `zahnarztbedarf`
```

Jetzt kann man die am Komma aufgesplitteten Werte in die neuen Felder übertragen:

```
UPDATE zahnarztbedarf SET name = SUBSTRING_INDEX(doktor, ',', 1)
UPDATE zahnarztbedarf SET vorname = SUBSTRING_INDEX(doktor, ',', -1)
```

Deine Tabelle sollte jetzt so aussehen:

| id | produkt | preis | nummer | anzahl | doktor | name | vorname | telefon_fax | adresse | hersteller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlagbohrer | 199.95 | 1000-1 | 1 | Blutgesicht, Hans | Blutgesicht | Hans | 123-550,123-551 | Kariesweg 1, 12345 Zahnstein | Hilti, Bohrmaschinenstr. 58a, 88887 Hilterhausen |
| 2 | Zement | 5.95 | 1000-2 | 5 | Quälstein, Bertha | Quälstein | Bertha | 456-777,456-778 | Lochpfad 23, 23458 Schmerzstadt | Hoch & Tief, Am Höhenzug 22, 12345 Tiefenbau |
| 3 | Kneifzange | 19.95 | 1000-3 | 3 | Eisenfaust, Viktoria | Eisenfaust | Viktoria | 789-250,789-251 | Zahnwurzel 3, 87454 Dolomostadt | Eisen-Karl, Karlstrasse 5, 76542 Eisenhafen |
| 4 | Brecheisen | 49.95 | 1000-4 | 7 | Rostzange, Eberhart | Rostzange | Eberhart | 234-100,234-101 | Peinweg 5, 74512 Reissheim | Eisen-Karl, Karlstrasse 5, 76542 Eisenhafen |
| 5 | Hammer | 19.95 | 1000-5 | 4 | Frankenstein, Emilia | Frankenstein | Emilia | 567-200,567-201 | Am Dom 5, 50670 Köln | Stahl AG, Blechweg 102b,89452 Alustetten |
| 6 | Zement | 5.95 | 1000-2 | 9 | Eisenfaust, Viktoria | Eisenfaust | Viktoria | 789-250,789-251 | Zahnwurzel 3, 87454 Dolomostadt | Hoch & Tief, Am Höhenzug 22, 12345 Tiefenbau |
| 7 | Brecheisen | 49.95 | 1000-4 | 2 | Blutgesicht, Hans | Blutgesicht | Hans | 123-550,123-551 | Kariesweg 1, 12345 Zahnstein | Eisen-Karl, Karlstrasse 5, 76542 Eisenhafen |

Nun kannst du die Spalte `doktor` löschen, da die Informationen jetzt atomar in den Attributen `name` und `vorname` vorliegen.

---

**(ii)** Zerlege das Feld `telefon_fax` auf dieselbe Weise in die atomaren Attribute `telefon` und `fax`. Erstelle zunächst die neuen Felder, kopiere dann das SQL Statement von oben und passe es entsprechend an. Kontrolliere den Erfolg und lösche dann die Spalte `telefon_fax`.

Lösung

```
UPDATE zahnarztbedarf SET telefon = SUBSTRING_INDEX(telefon_fax, ',', 1)
UPDATE zahnarztbedarf SET fax = SUBSTRING_INDEX(telefon_fax, ',', -1)
```

---

**(iii)** Zerlege das Feld `adresse` in die Felder `strasse`, `wohnort` und `plz`. Dabei musst du **zweischrittig** vorgehen, da du den Feldinhalt an verschiedenen Trennzeichen splitten musst: Überführe mit dem Statement von oben zunächst die Strassen in das Feld `strasse` und die Kombination aus PLZ und Wohnort in das `wohnort` indem du am Komma teilst.

Überführe dann den Inhalt des Felds `wohnort` nach `plz` und `wohnort` indem du am Leerzeichen splittest. Lösche dann das Feld `adresse`.

Wichtig: Um das `wohnort` Feld sauber am Leerzeichen trennen zu können, muss man sicherstellen, dass kein führendes Leerzeichen mehr vorhanden ist, wo zuvor die Zeichenkombination `,<LEER>` war, das kann man mit dem mysql Befehl `TRIM` erreichen: `SELECT SUBSTRING_INDEX(TRIM(wohnort), ' ', 1) FROM `zahnarztbedarf`.`

Lösung Schritt 1

```
UPDATE zahnarztbedarf SET strasse = SUBSTRING_INDEX(adresse, ',', 1)
UPDATE zahnarztbedarf SET wohnort = SUBSTRING_INDEX(adresse, ',', -1)
```

Lösung Schritt 2

Achtung! Reihenfolge - warum?

```
UPDATE zahnarztbedarf SET plz = SUBSTRING_INDEX(TRIM(wohnort), ' ', 1)
UPDATE zahnarztbedarf SET wohnort = SUBSTRING_INDEX(TRIM(wohnort), ' ', -1)
```

In einem (komplizierteren) Schritt

Man kann das auch direkt machen, indem man die folgende Anweisung entsprechend für alle 4 Informationen anpasst:

```
UPDATE zahnarztbedarf SET ort=SUBSTRING_INDEX(TRIM(SUBSTRING_INDEX(adresse,
',', -1)), ' ', -1);
```

---

**(iv)** Jetzt wirds langweilig... Nun muss man das ganze nochmal für das wilde Durcheinander im Feld Hersteller wiederholen - das ist freiwillig und birgt keine wesentlichen neuen Erkenntnisse[2)] mehr, du kannst also auch gleich die Lösung bemühen oder das Ergebnis herunterladen.

Lösung

4 neue Tabellenfelder: `firma`, `f_strasse`, `f_plz`, `f_ort`

```
SELECT SUBSTRING_INDEX(hersteller, ',', 1) FROM `zahnarztbedarf`  -- liefert
die firma
SELECT SUBSTRING_INDEX(hersteller, ',', -1) FROM `zahnarztbedarf`  --
liefert ort + plz
```

Problem. Wie bekommt man das mittlere Feld raus? Probiere mal folgendes aus:

```
SELECT SUBSTRING_INDEX(hersteller, ',', 2) FROM `zahnarztbedarf`  -- liefert
die ersten beiden, durch komma getrennt, also "Eisen-Karl, Karlstrasse 5"
SELECT SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(hersteller, ',' , 2), ',' , -1) FROM
`zahnarztbedarf` -- liefert davon den zweiten teil - also die strasse + hnr
```

Nun haben wir alles zusammen:

```
UPDATE zahnarztbedarf SET firma = SUBSTRING_INDEX(hersteller, ',', 1)
UPDATE zahnarztbedarf SET f_strasse =
SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(hersteller, ',' , 2), ',' , -1)
UPDATE zahnarztbedarf SET f_ort = SUBSTRING_INDEX(hersteller, ',', -1)
UPDATE zahnarztbedarf SET f_plz = SUBSTRING_INDEX(TRIM(ort), ' ', 1)
```

```
UPDATE zahnarztbedarf SET f_ort = SUBSTRING_INDEX(TRIM(ort), ' ', -1)
```

Jetzt kann man `hersteller` löschen.

## Ergebnis: Die Universaltabelle in der 1NF

| id | produkt | preis | nummer | anzahl | name | vorname | telefon | fax | strasse | wohnort | plz | firma | f_strasse | f_ort | f_plz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlagbohrer | 199.95 | 1000-1 | 1 | Blutgesicht | Hans | 123-550 | 123-551 | Kariesweg 1 | Zahnstein | 12345 | Hilti | Bohrmaschinenstr. 58a | Hilterhausen | 88887 |
| 2 | Zement | 5.95 | 1000-2 | 5 | Quälstein | Bertha | 456-777 | 456-778 | Lochpfad 23 | Schmerzstadt | 23458 | Hoch & Tief | Am Höhenzug 22 | Tiefenbau | 12345 |
| 3 | Kneifzange | 19.95 | 1000-3 | 3 | Eisenfaust | Viktoria | 789-250 | 789-251 | Zahnwurzel 3 | Dolomostadt | 87454 | Eisen-Karl | Karlstrasse 5 | Eisenhafen | 76542 |
| 4 | Brecheisen | 49.95 | 1000-4 | 7 | Rostzange | Eberhart | 234-100 | 234-101 | Peinweg 5 | Reissheim | 74512 | Eisen-Karl | Karlstrasse 5 | Eisenhafen | 76542 |
| 5 | Hammer | 19.95 | 1000-5 | 4 | Frankenstein | Emilia | 567-200 | 567-201 | Am Dom 5 | Köln | 50670 | Stahl AG | Blechweg 102b | Alustetten | 89452 |
| 6 | Zement | 5.95 | 1000-2 | 9 | Eisenfaust | Viktoria | 789-250 | 789-251 | Zahnwurzel 3 | Dolomostadt | 87454 | Hoch & Tief | Am Höhenzug 22 | Tiefenbau | 12345 |
| 7 | Brecheisen | 49.95 | 1000-4 | 2 | Blutgesicht | Hans | 123-550 | 123-551 | Kariesweg 1 | Zahnstein | 12345 | Eisen-Karl | Karlstrasse 5 | Eisenhafen | 76542 |

Download Zahnarztbedarf 1NF

An diesen Übungen kann man gut erkennen, wie wichtig es ist, bereits beim **Datenbankdesign** an die Normalisierung zu denken - man will sich gar nicht vorstellen, was man für Knoten ins Hirn bekommt, wenn man das hier gezeigte mit einer großen, schlecht designten Datenbank machen muss.

Ausserdem kann man an den Beispielen mit `SUBSTRING_INDEX` und `TRIM` gut erkennen, dass **atomare Attribute** Abfragen vereinfachen und Fehlerquellen eliminieren.

1)

https://mariadb.com/kb/en/substring_index/

2)

Außer, wie man das mittlere Feld aus einer CSV Liste extrahiert...

From:
https://info-bw.de/ -

Permanent link:
**https://info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:datenbanken:normalisierung:1_normalform:start**

Last update: **08.02.2024 07:45**