

Sicherheitsüberlegungen

Beim Umgang mit Daten und Datenbanken müssen Sicherheitsüberlegungen von Beginn an bei der Anwendungsentwicklung berücksichtigt werden. Bei Applikationen, die Schnittstellen zum Internet haben, müssen solche Überlegungen eine noch zentralere Rolle spielen. Webapplikationen haben immer wieder schwerwiegende Sicherheitslücken, die dazu führen, dass sensitive Daten in falsche Hände oder die Öffentlichkeit gelangen.

Die [OWASP listet in Ihrer "Top-Ten"](#) die am häufigsten vorkommenden Fehler bei der Anwendungsentwicklung auf, auf Platz 1 befinden sich sogenannte "Injections" - diese Fehlerklasse betrachten wir im folgenden etwas genauer.

"Injection flaws"

"Injection flaws, such as SQL, NoSQL, OS, and LDAP injection, occur when untrusted data is sent to an interpreter as part of a command or query. The attacker's hostile data can trick the interpreter into executing unintended commands or accessing data without proper authorization."

Weiterführende Informationen

Eine Injection-Sicherheitslücke entsteht vereinfacht gesagt immer dann, wenn man (Benutzer-)Eingaben ohne weitere Validierung übernimmt und an weitere Befehle oder in weitere Verarbeitungsschritte weiterreicht. Das passiert sehr leicht, da man beim Programmieren für gewöhnlich nicht darüber nachdenkt, welche unsinnigen oder gar bösartigen Eingaben Benutzer möglicherweise machen, sondern meist darauf konzentriert ist, die erwarteten Eingaben effektiv weiterzuverarbeiten.



Grundregel der Webentwicklung: Vertraue keinem Datum, das dir ein Benutzer gibt. **Auf keinen Fall sollte man in einem produktiven System Benutzereingaben direkt in SQL Statements übernehmen.**¹⁾

SQL-Injections

Da wir hier vor allem mit Datenbanken und Datenbankabfragen arbeiten wollen, spielen sogenannte SQL-Injections eine große Rolle in unserem Setting. Dabei erwarten wir beispielsweise einen *Namen* als Eingabe eines Formularfelds, nach dem wir in der Datenbank suchen wollen. Ein bösartiger Angreifer kann aber versuchen, im Namens-Eingabefeld SQL Befehle mit zu übergeben, die dann in unserem Programm in die Datenbankabfrage eingebaut werden. dadurch können Daten abgefragt werden, auf die der Benutzer vielleicht gar keinen Zugriff haben sollte²⁾ oder Daten gelöscht oder manipuliert werden.

Eine **schlechte Idee** ist es also, das naheliegende zu tun:

```
// id wird in einem Formular vom Benutzer erfragt
```

```
if(isset($_POST['id'])) {  
    $id = $_POST['id'];  
} else {  
    die(" Es muss eine Datensatz ID angegeben werden!");  
}  
  
echo "Datensatz mit der ID $id: <br>";  
$sql = "SELECT * FROM schueler WHERE id = $id";  
$rows = $pdo->query($sql) ;  
foreach ($rows as $row) {  
    echo $row['id'] . " " . $row['vorname'] . " " . $row['nachname'] . "<br />";  
}
```

Dies funktioniert zwar, ist aber anfällig für SQL Injections. Ein Angreifer kann über den POST-Parameter die SQL-Abfrage manipulieren und weiteren SQL-Code einschleusen.

Gibt der Anwender nämlich ins Formularfeld beispielsweise folgendes ein: `1 OR id > 1`

Werden alle Datensätze ausgegeben, denn an die Datenbank wird die Abfrage `SELECT * FROM schueler WHERE id = 0 OR id > 1` geschickt.



(Quelle: <https://xkcd.com/327/>, Lizenz [Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.5 License](#).)

Prepared Statements

Um SQL-Injections zu unterbinden, sollte man prepared Statements verwenden. In dem Moment, in dem ihr Daten von Benutzern an die Datenbank übergibt, solltet ihr stets auf prepared Statements zurückgreifen.

```
// id wird in einem Formular vom Benutzer erfragt  
if(isset($_POST['id'])) {  
    $id = $_POST['id'];  
} else {  
    die(" Es muss eine Datensatz ID angegeben werden!");  
}  
  
echo "Datensatz mit der ID $id: <br>";
```

```
$statement = $pdo->prepare("SELECT * FROM schueler WHERE id = ?");  
$statement->execute(array($id));  
  
foreach ($row = $statement->fetch()) {  
    echo $row['id'] . " " . $row['vorname'] . " " . $row['nachname'] . "<br />";  
}
```

Blacklisting/Whitelisting

Ebenfalls effektiv ist es, Parameterwerte mit Blacklisting oder Whitelisting zu überprüfen und die Verarbeitung abubrechen, wenn der Eingabewert nicht den geforderten Kriterien entspricht. Dabei sind reguläre Ausdrücke ein wertvolles Werkzeug.

- Beim Blacklisting kann man beispielsweise festlegen, dass die Verarbeitung abgebrochen wird, wenn bestimmte Zeichen in der Eingabe enthalten sind.
- Beim Whitelisting legt man ein Muster fest, dem die Eingabe entsprechen muss um zur Weiterverarbeitung zugelassen zu werden.

1)

<https://www.ionos.de/digitalguide/server/sicherheit/sql-injection-grundlagen-und-schutzmassnahmen/>

2)

Womöglich die gesamte Datenbank, mit gespeicherten Passwort-Hashes und Kreditkartennummern - wem das bekannt vorkommt...

From:
<https://www.info-bw.de/> -

Permanent link:
https://www.info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:datenbanken:projekt:dokuwiki_plugin:sicherheit:start?rev=1623243786

Last update: **09.06.2021 13:03**

