

Lösungsvorschläge

Die Lösungsvorschläge sind absichtlich unkommentiert. Du solltest sie verstehen und deinem Banknachbarn erklären können, damit sie einen Nutzen haben¹⁾. Idealerweise fügst du nach der Besprechung entsprechende Kommentare in den Code ein.

Lösungsvorschlag A01

```
public int Modulo(int a, int b)
{
    int remainder=0;
    // dein Code
    remainder = a - a/b*b;
    // Rückgabe
    return remainder;
}
```

oder

```
public int Modulo(int a, int b)
{
    return a - a/b*b;
}
```

Lösungsvorschlag A02

```
public void Switch(int a, int b)
{
    System.out.println("Eingabe - a="+ a + " b="+b);

    int c;
    c=a;
    a=b;
    b=c;

    System.out.println("Ausgabe - a="+ a + " b="+b);
}
```

```
public void Switch(int a, int b)
{
    System.out.println("Eingabe - a="+ a + " b="+b);

    b = a + b;
    a = b - a;
    b = b - a;

    System.out.println("Ausgabe - a="+ a + " b="+b);
}
```

```
}
```

Lösungsvorschlag A03

```
public double a03Pyramide(double h, double a) {  
    double v = 1.0/3.0*h*a*a;  
    return v;  
}
```

Lösungsvorschlag A04

```
public void a04Alterstest(int alter) {  
  
    if ( alter < 7 ) {  
        System.out.println("Nicht geschäftsfähig");  
    } else if ( alter < 18 ) {  
        System.out.println("Eingeschränkt geschäftsfähig");  
    } else {  
        System.out.println("Voll geschäftsfähig");  
    }  
  
}
```

Lösungsvorschlag A05

```
public String a06gerade (int zahl) {  
    int istungerade;  
    istungerade = zahl % 2;  
    if (istungerade == 0 ) {  
        return "Zahl " + zahl + " ist gerade";  
    } else {  
        return "Zahl " + zahl + " ist ungerade";  
    }  
}
```

Lösungsvorschlag A06 - 1

```
public String a06schulnoten (double kommanote) {  
    String textnote = "";  
  
    kommanote = kommanote*100;  
  
    if (kommanote >= 550.0 ) {  
        textnote = "Ungenügend";  
    } else if (kommanote >= 450.0 ) {
```

```
        textnote = "Mangelhaft";
    } else if (kommanote >= 350.0 ) {
        textnote = "Ausreichend";
    } else if (kommanote >= 250.0 ) {
        textnote = "Befriedigend";
    } else if (kommanote >= 150.0 ) {
        textnote = "Gut";
    } else {
        textnote = "Sehr gut";
    }

    return textnote;
}
```

Lösungsvorschlag A06 - 2

```
public String a06schulnoten_2 (double kommanote) {
    String textnote = "";
    int ganzenote;

    // Was passiert hier? Erkläre!
    ganzenote = (int) (kommanote*100+50)/100;

    switch(ganzenote){
        case 1:
            textnote = "Sehr gut";
            break;
        case 2:
            textnote = "Gut";
            break;
        case 3:
            textnote = "Befriedigend";
            break;
        case 4:
            textnote = "Ausreichend";
            break;
        case 5:
            textnote = "Mangelhaft";
            break;
        case 6:
            textnote = "Ungenügend";
            break;
    }

    return textnote;
}
```

```
}
```

Lösungsvorschlag A08

```
public boolean a08schaltjahr(int jahr)
{
    if ( (jahr % 4 == 0 && jahr % 100 != 0 && jahr % 400 != 0) || (jahr
% 400 == 0) ) {
        return true;
    }

    return false;
}
```

Lösungsvorschlag A09

```
public int a09stellenzaehler(int zahl)
{
    int stellen=0;

    while (zahl > 0) {
        zahl = zahl / 10;
        stellen++;
    }

    return stellen;
}
```

Lösungsvorschlag A11

```
public int a11dual2dec(int dual)
{
    int stellenziffer=0;
    int stellenwert=1;
    int dezimalwert=0;

    while (dual > 0) {
        stellenziffer = dual % 10;
        dezimalwert = dezimalwert + stellenziffer * stellenwert;
        stellenwert = stellenwert * 2;
        dual = dual / 10;
    }

    return dezimalwert;
}
```

```
}
```

Lösungsvorschlag A12

```
public int a12zahlendreher(int zahl)
{
    int stelligenziffer=0;
    int stelligenwert=1;
    int temp;
    int umgedreht=0;

    temp = zahl;

    while (temp > 0) {
        temp = temp / 10;
        stelligenwert = stelligenwert * 10;
    }

    stelligenwert = stelligenwert / 10;

    temp = zahl;
    while (temp > 0) {
        stelligenziffer = temp % 10;
        umgedreht = umgedreht + stelligenziffer * stelligenwert;
        stelligenwert = stelligenwert / 10;
        temp = temp / 10;
    }

    return umgedreht;
}
```

Lösungsvorschlag A13

```
public double a13pi(int n, boolean watch)
{
    double pi4=0.0;
    double nenner=1.0;

    for (int i=0; i<n; i++) {
        if ( i % 2 == 0 ){
            pi4 = pi4 + 1.0/nenner;
        } else {
            pi4 = pi4 - 1.0/nenner;
        }
        nenner = nenner + 2;

        if (watch) {
```

```
        System.out.println("Iteration: " + i + " Näherungswert: " +  
4*pi4);  
    }  
}  
  
    return 4*pi4;  
}
```

Lösungsvorschlag A14

```
public void a14quadrat(int n)  
{  
    for (int i=0; i<n;i++) {  
        for(int j=0; j<n; j++) {  
            System.out.print("x ");  
        }  
        System.out.println("");  
    }  
}
```

Lösungsvorschlag A15

```
public void a15dreieck(int n)  
{  
    for (int i=0; i<=n;i++) {  
        for(int j=0; j<i; j++) {  
            System.out.print("x ");  
        }  
        System.out.println("");  
    }  
}
```

Lösungsvorschlag A

Lösungsvorschlag A16

```
public void a16lottozahlen () {  
  
    int anzahl = 9;  
    int[] lzahlen = new int[anzahl];  
  
    for (int i = 0; i<anzahl; i++) {  
        lzahlen[i]=i+1;  
    }  
}
```

```
}

int num_gezogen = 0;
while (num_gezogen < 6) {
    int posgezogen = (int) (Math.random() * anzahl );
    if (lzahlen[posgezogen] != 0 ) {
        System.out.println(lzahlen[posgezogen]);
        lzahlen[posgezogen] = 0;
        num_gezogen++;
    } else {
        int schongezogen = posgezogen + 1;
        System.out.println("Nochmal... (" + schongezogen + ")" );
    }
}
}
```

1)
Einfach nur Cut'n'Paste funktioniert zwar, Ändert aber nicht am Zustand deines Gehirns...

From:
<https://www.info-bw.de/> -

Permanent link:
<https://www.info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:java:algorithmen:uebungen01:loesungsvorschlaege?rev=1746512191>

Last update: **06.05.2025 06:16**

