

- Variante 1
- Variante 2: Objekte und Comparable

# Hilfestellung Teil 1

Die Aufgabe ist schwierig zu beschreiben und entsprechend sind die hier gelisteten Tipps möglicherweise nur eingeschränkt hilfreich.

- Es ist sinnvoll, die Karten nach zwei Schemas zu sortieren. Einmal nach der Kartentyp (5 identisch, 4 identisch, etc.) und dann pro Typ noch nach dem Wert der einzelnen Karten (A, K, Q, ...).
- Ein möglicher Datentyp, um all diese Dinge zu berücksichtigen, ist eine `ArrayList<ArrayList<String[]>>`. Was ist damit gemeint? Die äußere `ArrayList` enthält insgesamt 7 `ArrayList`s, welche jeweils alle Karten nach Kartentyp sortiert enthalten. Die erste innere `ArrayList` enthält also z. B. alle Karten, bei denen alle 5 identisch sind, etc. Pro innerer `ArrayList` wird ein `String`-Array gespeichert. Dieses stellt die beiden `String`-Bestandteile jeder Zeile dar. Dadurch ist gewährleistet, dass der Kartenwert jeder Karte immer fest zugeordnet ist und auffindbar bleibt (auch nach Umsortierungen).
- Die inneren `String`-Arrays können als erstes erstellt werden.
- Pro `String`-Array muss nun der Typ der Karte ermittelt werden und das `String`-Array der passenden `ArrayList` zugefügt werden.
- Am Ende muss man alle eingetragenen `ArrayList`s in der richtigen Reihenfolge durchlaufen, die `String`-Arrays pro `ArrayList` korrekt sortieren und alle Werte zusammenrechnen.
- Für die korrekte Sortierung wird man wiederum vermutlich nicht herumkommen einen eigenen `Comparator` zu erstellen, mit dem man eine eigene/neue Sortierreihenfolge erzwingen kann.

Dieser nachfolgende Lösungsvorschlag ist an einzelnen Stellen **nicht** besonders schön programmiert. Funktionieren tut er dennoch.

## Lösungsvorschlag

```
Comparator<String[]> cardComparator = new Comparator<String[]>() {  
    // Die eigene Reihenfolge definieren  
    String customOrder = "AKQJT98765432"; // Hier deine gewünschte  
    Reihenfolge einfügen  
  
    @Override  
    public int compare(String[] arr1, String[] arr2) {  
        String s1 = arr1[0];  
        String s2 = arr2[0];  
  
        int minLength = Math.min(s1.length(), s2.length());  
        for (int i = 0; i < minLength; i++) {  
            int index1 = customOrder.indexOf(s1.charAt(i));  
            int index2 = customOrder.indexOf(s2.charAt(i));  
            if (index1 != index2) {  
                return Integer.compare(index1, index2);  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
        return Integer.compare(s1.length(), s2.length());
    }
};

private int getType(String hand) {
    boolean fiveOfAKind = false;
    boolean fourOfAKind = false;
    boolean threeOfAKind = false;
    int pairs = 0;

    char[] chars = hand.toCharArray();
    Arrays.sort(chars);

    char lastChar = chars[0];
    int counter = 1;
    for (int i = 1; i < chars.length; i++) {
        if (chars[i] != lastChar) {

            if (counter == 4) {
                fourOfAKind = true;
            } else if (counter == 3) {
                threeOfAKind = true;
            } else if (counter == 2) {
                pairs++;
            }
            lastChar = chars[i];
            counter = 1;
            continue;
        }

        counter++;
    }
    if (counter == 5) {
        fiveOfAKind = true;
    } else if (counter == 4) {
        fourOfAKind = true;
    } else if (counter == 3) {
        threeOfAKind = true;
    } else if (counter == 2) {
        pairs++;
    }

    if (fiveOfAKind) {
        return 0;
    } else if (fourOfAKind) {
        return 1;
    } else if (threeOfAKind && pairs == 1) {
        return 2;
    } else if (threeOfAKind && pairs == 0) {
        return 3;
    }
}
```

```
    } else if (pairs == 2) {
        return 4;
    } else if (pairs == 1) {
        return 5;
    } else {
        return 6;
    }
}

public long partOne() {
    ArrayList<String[]> lines = new ArrayList<String[]>();

    for (String line: inputLines) {
        lines.add(line.split(" "));
    }

    // Die folgende Datenstruktur enthält 7 ArrayLists für String[] (die
    // einzelnen Zeilen).
    // In der ersten ArrayList werden die stärksten Kartentypen gespeichert
    // und in den darauffolgenden die schwächeren.
    ArrayList<ArrayList<String[]>> ranks = new
ArrayList<ArrayList<String[]>>();
    for (int i = 0; i < 7; i++) {
        ranks.add(new ArrayList<String[]>());
    }

    // sortiere die einzelnen Zeilen nach Karten-Typ-Rang. Es ist noch NICHT
    // nach Kartenwert innerhalb eines Kartentyps sortiert.
    for (String[] line: lines) {
        ranks.get(getType(line[0])).add(line);
    }

    long result = 0;
    int rankCounter = 1;
    for (int r = ranks.size() - 1; r >= 0; r--) {
        ArrayList<String[]> rank = ranks.get(r);

        rank.sort(cardComparator);
        for (int l = rank.size() - 1; l >= 0; l--) {
            String line = rank.get(l)[1];
            result += rankCounter * Integer.parseInt(line);
            rankCounter++;
        }
    }

    return result;
}
```

# Hilfestellung Teil 2

Für Teil 2 benötigt man an zwei Stellen kleinere Anpassungen.

1. Bei der Erfassung der Types muss anders vorgegangen werden. Man kann die Methode `getType()` so umprogrammieren, dass sie nun die Joker J zunächst bewusst ignoriert. Anschließend nimmt man den errechneten Karten-Typ und korrigiert ihn pro vorhandenen Joker 'nach oben'. Beispiel: 4JJKQ wird zunächst exklusive der zwei J als 'High Card' klassifiziert. Nimmt man im ersten Durchlauf einen Joker hinzu, so **muss** aus einer 'High Card' immer Pärchen werden. Nimmt man im zweiten Durchlauf den zweiten Joker hinzu, so **muss** aus einem Pärchen ein Drilling werden. Das ist damit die finale Kategorie dieser Karte.
2. Der Comparator muss minimal umgeschrieben werden, indem man die Reihenfolge der Zeichen ändert.

## Lösungsvorschlag

```
private int getType2(String hand) {
    boolean fiveOfAKind = false;
    boolean fourOfAKind = false;
    boolean threeOfAKind = false;
    int pairs = 0;

    char[] chars = hand.toCharArray();
    Arrays.sort(chars);

    char lastChar = chars[0];
    int counter = 1;
    for (int i = 1; i < chars.length; i++) {
        if (chars[i] == 'J') {
            continue;
        }

        if (chars[i] != lastChar) {
            if (counter == 4) {
                fourOfAKind = true;
            } else if (counter == 3) {
                threeOfAKind = true;
            } else if (counter == 2) {
                pairs++;
            }
            lastChar = chars[i];
            counter = 1;
            continue;
        }

        counter++;
    }
}
```

```
    if (counter == 5) {
        fiveOfAKind = true;
    } else if (counter == 4) {
        fourOfAKind = true;
    } else if (counter == 3) {
        threeOfAKind = true;
    } else if (counter == 2) {
        pairs++;
    }

    if (fiveOfAKind) {
        return 0;
    } else if (fourOfAKind) {
        return 1;
    } else if (threeOfAKind && pairs == 1) {
        return 2;
    } else if (threeOfAKind && pairs == 0) {
        return 3;
    } else if (pairs == 2) {
        return 4;
    } elseif (pairs == 1) {
        return 5;
    } else {
        return 6;
    }
}

private int pimpType(int type, String card) {
    int amountOfJ = 0;
    for (int i = 0; i < card.length(); i++) {
        if (card.charAt(i) == 'J') {
            amountOfJ++;
        }
    }

    int result = type;
    for (int i = 0; i < amountOfJ; i++) {
        if (type == 0 || type == 1) {
            type = 0;
        } else if (type == 2 || type == 3) {
            type = 1;
        } else if (type == 4) {
            type = 2;
        } else if (type == 5) {
            type = 3;
        } else {
            type = 5;
        }
    }

    return type;
}
```

```
}

public long partTwo() {
    ArrayList<String[]> lines = new ArrayList<String[]>();

    for (String line: inputLines) {
        lines.add(line.split(" "));
    }

    // Die folgende Datenstruktur enthält 7 ArrayLists für String[] (die
    // einzelnen Zeilen).
    // In der ersten ArrayList werden die stärksten Kartentypen gespeichert
    // und in den darauffolgenden die schwächeren.
    ArrayList<ArrayList<String[]>> ranks = new
    ArrayList<ArrayList<String[]>>();
    for (int i = 0; i < 7; i++) {
        ranks.add(new ArrayList<String[]>());
    }

    // sortiere die einzelnen Zeilen nach Karten-Typ-Rang. Es ist noch NICHT
    // nach Kartenwert innerhalb eines Kartentyps sortiert.
    for (String[] line: lines) {
        int type = getType2(line[0]);
        type = pimpType(type, line[0]);
        ranks.get(type).add(line);
    }

    long result = 0;
    int rankCounter = 1;
    for (int r = ranks.size() - 1; r >= 0; r--) {
        ArrayList<String[]> rank = ranks.get(r);

        rank.sort(cardComparator2);
        for (int l = rank.size() - 1; l >= 0; l--) {
            String line = rank.get(l)[1];
            result += rankCounter * Integer.parseInt(line);
            rankCounter++;
        }
    }

    return result;
}
```

From:  
<https://www.info-bw.de/> -

Permanent link:  
<https://www.info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:java:aoc:aco2023:day7:start?rev=1701977383>

Last update: 07.12.2023 19:29



