

Day 2: Rock Paper Scissors

Aufgabe und Input

- Aufgabe
- Input

(d2e - Beispielergabe aus dem Aufgabentext, d2i Eingabe für die Lösungen auf dieser Wikiseite)

Ergebnisse

[Ergebnis Teil 1 für die Eingabe auf dieser Wikiseite \(weicht ab von deiner "echten" Lösung\)](#)

11767

[Ergebnis Teil 2 für die Eingabe auf dieser Wikiseite \(weicht ab von deiner "echten" Lösung\)](#)

13886

Eine Lösung mit HashMaps

Man kann beide Teile lösen indem man die Bedingungen des Spiels als assoziatives Array hinterlegt und die Transformationen von Zügen zu Punkten dann einfach aus dem assoziativen Array ausliest.

[Informationen zu assoziativen Arrays findest du auf dieser Wiki-Seite.](#) In Java heißt diese Datenstruktur HashMap.

Nun kann man die Spielmechanik für Teil 1 in einer HashMap ablegen und anschließend die Punkte direkt über den Key, den man aus dem Input erhält bestimmen:

```
HashMap<String,Integer> roundScore = new HashMap<String,Integer>();
```

```
public day2() throws Exception {  
    this.readInput(inputFile, ' ');  
    this.printInput();  
  
    roundScore.put("AX", 4);  
    roundScore.put(    );  
    roundScore.put(    );  
}
```

From:
<https://www.info-bw.de/> -

Permanent link:
<https://www.info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:java:aoc:aoc2022:day2:start?rev=1670270213>

Last update: 05.12.2022 19:56

