

Day 10: Hoof It

Dieser Tag ist wieder ziemlich einfach und lässt sich mit **Rekursion** straight-forward lösen.

Teil 1

Grundsätzliche Vorgehensweise: Starte pro 0-Höhe einen rekursiven Aufruf, der jeweils wiederum in alle 4 möglichen Richtungen einen weiteren rekursiven Aufruf startet.

Tipps zur Vorgehensweise:

- Speichere den Input in einem zweidimensionalen int-Array. Jeden char c kannst du mit `(int)(c - '0')` in einen int casten.
- Iteriere anschließend über jede Koordinate des Arrays. Wenn eine Koordinate 0 ist (= Startpunkt eines Trails), dann starte dort einen rekursiven Aufruf. Der rekursive Aufruf benötigt folgende Parameter:
 1. Bei diesem **ersten** Aufruf eine **Kopie** der Karte (des int-Arrays). Hintergrund dazu: Wenn der rekursive Aufruf ein Ende eines Trails (die Zahl 9) gefunden hat, so muss er diese 9 "markieren", damit dieses Trail-Ende bei einem benachbarten rekursiven Aufruf nicht erneut gefunden/gezählt wird. Diese Markierung darf aber nur pro Startpunkt (pro ausgehender 0) gelten - ein Trail der von einer neuen Koordinate (einer neuen 0) beginnt, der darf wieder zum selben Ziel (9) führen.
 2. Die zu erwartende Höhe an der nächsten Koordinate (siehe nächste Parameter).
 3. Nächste x-Koordinate
 4. Nächste y-Koordinate
- Pro rekursivem Aufruf gilt nun folgendes:
 - Prüfe auf den Basis-Fall, ob die übergebenen Koordinaten außerhalb der Map liegen. Falls ja, dann gib eine 0 zurück, da mit diesem rekursiven Aufruf ganz offensichtlich kein weiterer Weg zum Ziel gefunden werden kann.
 - Prüfe auf den Basisfall, dass die Höhe der übergebenen Koordinate nicht der ebenfalls übergebenen erwarteten Höhe entspricht → ebenfalls 0 zurückgeben. *Für alle nun nachfolgenden Bedingungen weiß man dann entsprechend, dass die erwartete Höhe mit der vorgefundenen Höhe übereinstimmt.*
 - Prüfe auf den Basisfall, dass die Höhe der Zahl 9 entspricht. Gib 1 zurück, da **ein** weiter Trail gefunden wurde.
 - Ansonsten sind wir auf dem richtigen Weg, aber noch nicht am Ziel und müssen entsprechend in alle 4 möglichen Richtungen weiterlaufen. Ruf also der Reihe nach die Rekursion 4x auf, wobei du jedes Mal eine der Koordinaten um +/- 1 veränderst und die nächste erwartete Zahl/Höhe um eins erhöhst. Ermittle die Summe der Rückgabewerte aller 4 rekursiven Aufrufe. So viele neue Trails konnten ermittelt werden und diese Zahl muss entsprechend zurückgegeben werden.

Lösungsvorschlag:

```
public void partOne() {  
    // Instanzvariablen (!) für Höhe und Breite der Karte
```

```
width = inputLines.get(0).length();
height = inputLines.size();

// Karte als int-Array
int[][] map = new int[width][height];

// Speichere den Input als int-Array
for (int y = 0; y < height; y++) {
    String line = inputLines.get(y);
    for (int x = 0; x < width; x++) {
        map[x][y] = (int)(line.charAt(x) - '0');
    }
}

int sumOfTrails = 0; // speichert die Summe aller Trails

// Iteriere über jede Koordinate
for (int x = 0; x < width; x++) {
    for (int y = 0; y < height; y++) {
        {
            // Wenn die Koordinate mit 0 beginnt, dann starte den
            rekursiven Aufruf
            if (map[x][y] == 0) {
                /* Wichtig: Starte den Aufruf mit einer KOPIE der Map,
                da die gefundenen
                Markierungen dürfen
                * Trail-Enden pro Aufruf markiert werden müssen. Diese
                * im nächsten Aufruf aber nicht mehr vorhanden sein.
                */
                sumOfTrails += trail(copyMap(map), 0, x, y);
            }
        }
    }
}

System.out.println(sumOfTrails);
}

/**
 * Läuft rekursiv jeden möglichen Weg von bestimmten Startpunkt 0 zu jeder
 * möglichen 9.
 *
 * @param map Die Karte
 * @param h Erwartete Höhe des aktuellen Iterationsschritts
 * @param x aktuelle x-Koordinate
 * @param y aktuelle y-Koordinate
 * @return Die Anzahl der gefunden Trail-Enden.
 */
private int trail(int[][] map, int h, int x, int y) {
    // Basisfall: Aktuelle Koordinate (x,y) liegt außerhalb der Map
```

```
    if (x < 0 || x >= width || y < 0 || y >= height) {
        return 0;
    }

    // Basisfall: Aktuelle Koordinate (x,y) hat nicht die erwartete
    Höhe/Wert
    if (map[x][y] != h) {
        return 0;
    }

    // (Erfolgreicher) Basisfall: Ein Ende des Trails wurde erreicht!
    if (map[x][y] == 9) {
        map[x][y] = -1; // Markiere das Ende, damit dieses Trail-Ende nicht
        nochmals gefunden wird!
        return 1; // return 1, damit dieses gefundene Trail-Ende gezählt
        wird.
    }

    // Zähle über alle 4 Richtungen von der aktuellen Koordinate die Summe
    aller gefundenen Trail-Enden
    int sumOfTrails = 0;
    sumOfTrails += trail(map, h+1, x+1, y);
    sumOfTrails += trail(map, h+1, x-1, y);
    sumOfTrails += trail(map, h+1, x, y+1);
    sumOfTrails += trail(map, h+1, x, y-1);
    return sumOfTrails;
}

/**
 * Erstellt eine Kopie der Karte
 */
private int[][] copyMap(int[][] map) {
    // Erstelle int-Array mit denselben Maßen
    int[][] copy = new int[width][height];

    // Kopiere jede Koordinate
    for (int x = 0; x < width; x++) {
        for (int y = 0; y < height; y++) {
            copy[x][y] = map[x][y];
        }
    }
    return copy;
}
```

From:
<https://www.info-bw.de/> -

Permanent link:
<https://www.info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:java:aoc:aoc2024:day10:start?rev=1733818813>

Last update: **10.12.2024 08:20**



