Aufgabenteilung in Netzwerken

Client-Server Prinzip

Im Abschnitt Kommunikationsarten wurde bereits ein denkbare Aufgabenteilung in Netzwerken beschrieben: Die Client-Server Architektur.

Ein **Server** ist ein Programm, das Dienste zur Verfügung stellt, häufig wird es auf einem Server (Gerät) dauerhaft im Hintergrund ausgeführt.

Ein **Client** ist ein Programm, das auf die Dienste eines Serverprogramms zugreift. Es wird meist auf dem Clientgerät ausgeführt, z.B. dem Laptop oder Smartphone, mit dem ein Benutzer mit Netzwerkdiensten in Interaktion tritt.

"Client" und "Server" sind also mehrdeutige Begrifflichkeiten, sie können sowohl die Programme als auch die Geräte bezeichnen.

Für zahlreiche Anwendungsfälle ist es sinnvoll, eine Client-Server-Architekur anzustreben: Beispielsweise möchte man jederzeit Mails empfangen können, auch wenn man gerade nicht am Laptop sitzt. Es macht daher Sinn, diese Aufgabe an einen Mailserver zu delegieren, mit dem der Clientcomputer nur dann interagiert, wenn er prüft, ob neue Mails angekommen sind.

Andere Beispiele sinnvoller Client-Server Anwendungen sind:

```
* **Datenbankserver**: Zentrale Datenhaltung, regelbasierter Zugriff mit
Clientprogrammen.
* **Proxyserver**: Vermittler zwischen dem Clientprogramm und dem
Kommunikationsziel. Zur Zwischenspeicherung von Inhaltzen oder der Umgehung
von Netzwerkrestriktionen.
* **Webserver**: Stellen Webseiten zur Verfügung, erlauben den Zugriff auf
APIs von Webanwendungen und Apps.
* **Printserver**: Verteilen und managen Druckaufträge in einem Netzwerk.
* * **Cloud-Server**: Server die Ressourcen wie Rechenkapazität,
Speicherplatz und Netzwerkbandbreie zur Verfügung stellen, ohne dass der
Anwender tatsächliche Servergeräte betreiben muss. (AWS, Azure u.ä.)
```

Nachteile: Die **Zentralisierung** schafft potentiell einen "Single Point Of Failure" - wenn das Serversystem nicht mit genügend Redundanz versehen ist, führt ein Ausfall des Servers dazu, dass unter Umständen sehr viele Clientgeräte und Dienste ohne Funktion sind. Wenn der Datenbankserver ausfällt, kann keine der Sekretärinnen mehr auf die Schülerdaten zugreifen, gleichgültig wie viele funktionierende PCs im Sekretariat vorhanden sind.

Die Bündelung weltweiterRechenkapazitäten in Cloud-Server-Rechenzentren hat in der Vergangenheit bei Ausfällen in Amazon, Google oder Microsoft Rechenzentren teilweise dazu geführt, dass große Teile des Internets (Netflix, Spotify u.ä.) ohne Funktion waren.

From:
https://www.info-bw.de/ -

Permanent link:
https://www.info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:netzwerke:cs_p2p:start?rev=1639596248

Last update: **15.12.2021 19:24**