

WEP verschlüsseltes WLAN

Auf mit der veralteten Verschlüsselungstechnik WEP für drahtlose Netzwerke existieren einige gut funktionierende Angriffe. Voraussetzung für einen schnellen Erfolg ist jedoch ausreichender Datenverkehr im angegriffenen Netzwerk - wenn ein WEP-gesichertes Netz keine Teilnehmer hat, ist die Wahrscheinlichkeit gering, den Schlüssel schnell zu berechnen, da man nicht genügend Datenpakete mitschneiden kann. Die meisten Angriffe nutzen die Schwachstelle des mit 24 Bit sehr kurzen Initialisierungsvektor IV bei der RC4-Verschlüsselung aus. Diese Angriffsmethode wird häufig als Related-Key-Attack bezeichnet.

Grundsätzliches Vorgehen

Grundsätzlich verläuft der Angriff in 4 Schritten

1. Vorbereiten der Werkzeuge
2. Informationsbeschaffung
3. Informationssammlung
4. Informationsauswertung

Vorbereiten der Werkzeuge

Wir starten Kali-Linux, sorgen für ein deutsches Tastaturlayout und bereiten die WLAN-Karte vor. Damit der Angriff durchgeführt werden kann, muss man die WLAN Karte in den Monitoring Modus versetzen, das ist nicht mit jeder Karte möglich. Außerdem können sich Device-Namen und ähnliches je nach Hardware unterscheiden. Die vorliegende Anleitung ist also nicht "idiotensicher", sondern lediglich ein Leitfaden, wie man prinzipiell vorgeht.

Die weiteren Befehle müssen als Benutzer root ausgeführt werden.

Mit dem Befehl `airmon-ng` kann man sich zunächst die WLAN Umgebung anzeigen lassen, mit `airmon-ng start wlan0` erhält man für gewöhnlich eine Meldung, dass die WLAN Schnittstelle derzeit von anderen Prozessen verwendet wird. Mit `airmon-ng check kill` können diese Prozesse beendet werden. Nun ist Kali-Linux meist offline, da die Prozesse, welche den Netzzugang für den Laptop zur Verfügung gestellt haben beendet wurden, außer man verfügt zusätzlich über eine kabelgebundene Verbindung.

Die erneute Eingabe von `airmon-ng` zeigt die veränderte Umgebung an, mit `airmon-ng start wlan0mon` kann man das Interface in den Monitoring-Modus versetzen.

Informationsbeschaffung

Der Befehl

```
airodump-ng wlan0mon
```

zeigt die WLAN Umgebung unseres Laptops an.

Hier identifizieren wir das Netzwerk, das wir angreifen möchten und notieren BSSID, SSID, CHANNEL. Wenn erkennbar kann man optional die MAC Adresse eines oder mehrerer mit dem WLAN verbundener Clients notieren.

Informationssammlung

Jetzt können wir gezielt Informationen zu unserem Zielnetzwerk sammeln - im ersten Schritt haben wir ja Infos zu allen Netzwerken und Geräten in unserer Umgebung gesehen, nun konzentrieren wir uns also auf unser Ziel.

Mit dem Befehl

```
airodump-ng wlan1 -c {CHANNEL} --bssid {BSSID} -w wepstream
```

sammelt man Pakete und speichert diese in Dateien, die alle mit `wepstream` beginnen. Der Kanal und die BSSID müssen entsprechend der Infos angepasst werden, die man im Schritt Informationsbeschaffung ermittelt hat. Während der Sammlung werden einige Statistikdaten angezeigt, besonders wichtig ist die Spalte `#Data`, welche die Zahl der gesammelten Datenpakete anzeigt. Hier benötigt man eine große Zahl an Paketen, damit im nächsten Schritt die Bestimmung des Schlüssels aus den Initialisierungsvektoren gelingen kann. Wenn im angegriffenen WLAN wenig Datenverkehr herrscht, kann das mitunter lange dauern und durch weitere Tricks wie ARP-Replay- oder Deauthentication-Attacken auf verbundene Clients beschleunigt werden.¹⁾

¹⁾

Anmerkung für die Lehrperson: Sorgen Sie für einen Client im WLAN, der Traffic erzeugt

From:
<https://www.info-bw.de/> -

Permanent link:
<https://www.info-bw.de/faecher:informatik:oberstufe:netzwerke:pthack:wep:start?rev=1652283322>

Last update: **11.05.2022 15:35**

